



| Nr. | Anwendung   | Produkt  | Nr. | Anwendung  | Produkt  | Nr. | Anwendung  | Produkt  | Nr. | Anwendung  | Produkt                                     | Nr. | Anwendung   | Produkt                                      |
|-----|---|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|---|-----|---|--|
| 1   | Pfannenblech auf Holz-UK                                    | EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-4,9x35 E14                | 18  | Wellprofil auf Holz-UK Breite min. 60 mm                         | EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-6,8xL-E16 + ORKAN-Kalotte | 35  | Tragschale auf Stahl-UK $\geq 6,0$ mm                            | Setzbolzen HSBR-14                                   | 52  | Kassette auf Holz-UK 1,5–4,0 mm                                | Bohrschraube JT2-6-5,5x25 F12 V16           | 69  | Sandwichelement auf Holz-UK Breite min. 60 mm                       | EJOFAST® Bohrschraube JF3 Plus-6,8xL-E19     |
| 2   | Faserzementplatte auf Stahl-UK 1,5–5,0 mm                   | Bohrschraube JT2-FZ-6-6,3 EJOGUARD                       | 19  | Längsstoßverschraubung Wellprofil                                | EJOFAST® Bohrschraube JF3-2H-4,8x19-E14                  | 36  | Tragschale auf Einlegeschiene 3,0 mm                             | Bohrschraube JT2-6-5,5x25 F12 V16                    | 53  | Kassette auf Stahl-UK 4,0–10,0 mm                              | Bohrschraube JT2-12-5,5x40 F12 V16          | 70  | Trapezprofil auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                                | Bohrschraube JT3-6-5,5xL-E16                 |
| 3   | Faserzementplatte auf Stahl-UK 4,0–12,0 mm                  | Bohrschraube JT2-FZ-12-6,3 EJOGUARD                      | 20  | Trapezprofil auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                             | Bohrschraube JT3-6-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte             | 37  | Holzschalung/OSB-Platten auf Holz-UK Breite min. 65 mm           | Holzschraube JW2-STR-6,0xL                           | 54  | Kassette auf Stahl-UK 4,0–16,0 mm                              | Bohrschraube JT2-18-5,5x40 F12 V16 EJOGUARD | 71  | Trapezprofil auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                                | Bohrschraube JT3-6-5,5xL-E16                 |
| 4   | Faserzementplatte auf Holz-UK Breite min. 65 mm             | Bohrschraube JT2-FZ-F-6,5                                | 21  | Trapezprofil auf Holz-UK Breite min. 60 mm                       | EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-6,8xL-E16 + ORKAN-Kalotte | 38  | Längsstoßverschraubung Tragschale $\leq 2 \times 0,88$ mm        | EJOFAST® Bohrschraube JF2-2H-4,8x19                  | 55  | Kassette auf Holz-UK $\geq 6,0$ mm                             | Setzbolzen HSBR-14                          | 72  | Trapezprofil auf Stahl-UK 4,0–10,0 mm                               | Bohrschraube JT3-12-5,5xL-E16                |
| 5   | Trapezprofil auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                        | Bohrschraube JT3-6-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte             | 22  | Längsstoßverschraubung Trapezprofil $\leq 2 \times 0,88$ mm      | EJOFAST® Bohrschraube JF3-2H-4,8x19-E14                  | 39  | Längsstoßverschraubung Tragschale $2 \times 1,0-2 \times 1,5$ mm | Bohrschraube JT2-3-4,8x19                            | 56  | Kassette auf Einlegeschiene 3,0 mm                             | Bohrschraube JT2-6-5,5x25 F12 V16           | 73  | Trapezprofil auf Stahl-UK 4,0–16,0 mm                               | Bohrschraube JT3-18-5,5xL-E16                |
| 6   | Trapezprofil auf Stahl-UK 4,0–10,0 mm                       | Bohrschraube JT3-12-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte            | 23  | Tragschale auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                               | Bohrschraube JT2-6-5,5x25 F12 V16                        | 40  | Klipp auf Distanzprofil $\leq 1,5$ mm                            | Bohrschraube JT3-X-2-6,0xL                           | 57  | Kassette auf Holz-UK Breite min. 60 mm                         | EJOFAST® Bohrschraube JF3 Plus-6,8xL-E16    | 74  | Trapezprofil auf Stahl-UK $\geq 1,5$ mm                             | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E16                  |
| 7   | Trapezprofil auf Stahl-UK 4,0–16,0 mm                       | Bohrschraube JT3-18-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte            | 24  | Tragschale auf Stahl-UK 4,0–10,0 mm                              | Bohrschraube JT2-12-5,5x40 F12 V16                       | 41  | Klipp auf eingefräste Systemschiene $\leq 1,5$ mm                | Bohrschraube JT3-X-2-6,0xL                           | 58  | Längsstoßverschraubung Kassette $\leq 2 \times 0,88$ mm        | EJOFAST® Bohrschraube JF2-2H-4,8x19         | 75  | Trapezprofil auf Einlegeschiene 3,0 mm                              | Bohrschraube JT3-6-5,5x25-E16                |
| 8   | Trapezprofil auf Stahl-UK $\geq 1,5$ mm                     | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E16 + ORKAN-Kalotte              | 25  | Tragschale auf Holz-UK $\geq 6,0$ mm                             | Setzbolzen HSBR-14                                       | 42  | Klipp auf Trapezprofil $\leq 2 \times 1,0$ mm                    | EJOFAST® Bohrschraube JF3-2-5,5xL-E16                | 59  | Längsstoßverschraubung Kassette $2 \times 1,0-2 \times 1,5$ mm | Bohrschraube JT2-3-4,8x19                   | 76  | Trapezprofil auf Holz-UK Breite min. 60 mm                          | EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-6,8xL-E16     |
| 9   | Trapezprofil auf Einlegeschiene 3,0 mm                      | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E16 + ORKAN-Kalotte              | 26  | Tragschale auf Einlegeschiene 3,0 mm                             | Bohrschraube JT2-6-5,5x25 F12 V16                        | 43  | Klipp auf Holzschalung/OSB-Platten                               | Bohrschraube JT3-X-2-6,0xL                           | 60  | Trapezprofil auf Kassette $2 \times 0,63-2 \times 1,25$ mm     | Bohrschraube JT3-2H-Plus-5,5xL-E16          | 77  | Längsstoßverschraubung Trapezprofil $\leq 2 \times 0,88$ mm         | EJOFAST® Bohrschraube JF3-2H-4,8x19-E14      |
| 10  | Kanteibefestigung auf Holz-UK $2 \times 0,88$ mm            | EJOFAST® Bohrschraube JF3-2H-4,8x19-E14                  | 27  | Tragschale auf Holz-UK Breite min. 60 mm                         | EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-6,8xL-E16                 | 44  | Sandwichelement auf Holz-UK 1,5–4,0 mm                           | Bohrschraube JT3-6-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte         | 61  | Trapez- und Hutprofil auf 40 mm überdämmte Kassette            | Bohrschraube JT3-2H-40-6,0/6,0x64-E16       | 78  | Aluminium-Wellprofil auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                        | Bohrschraube JT3-FR-6-5,5xL-E11              |
| 11  | Trapezprofil auf Holz-UK Breite min. 60 mm                  | EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-6,8xL-E16 + ORKAN-Kalotte | 28  | Längsstoßverschraubung Tragschale $\leq 2 \times 0,88$ mm        | EJOFAST® Bohrschraube JF2-2H-4,8x19                      | 45  | Sandwichelement auf Stahl-UK 4,0–10,0 mm                         | Bohrschraube JT3-12-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte        | 62  | Trapez- und Hutprofil auf 80 mm überdämmte Kassette            | Bohrschraube JT3-2H-80-6,0/6,0x104-E16      | 79  | Aluminium-Wellprofil auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                        | Bohrschraube JT3-FR-6-5,5xL-E11              |
| 12  | Längsstoßverschraubung Trapezprofil $\leq 2 \times 0,88$ mm | EJOFAST® Bohrschraube JF3-2H-4,8x19-E14                  | 29  | Längsstoßverschraubung Tragschale $2 \times 1,0-2 \times 1,5$ mm | Bohrschraube JT2-3-4,8x19                                | 46  | Sandwichelement auf Stahl-UK 4,0–16,0 mm                         | Bohrschraube JT3-18-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte        | 63  | Wellprofil auf Kassette $2 \times 0,63-2 \times 1,25$ mm       | Bohrschraube JT3-FR-2H-Plus-5,5xL-E11       | 80  | Aluminium-Wellprofil auf Stahl-UK 4,0–10,0 mm                       | Bohrschraube JT3-FR-12-5,5xL-E11             |
| 13  | Wellprofil auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                          | Bohrschraube JT3-6-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte             | 30  | Distanzprofil Stahl 1,5–2,0 mm auf Tragschale                    | Bohrschraube JT2-2H-Plus-5,5x25 F12 V16 EJOGUARD         | 47  | Sandwichelement auf Holz-UK $\geq 1,5$ mm                        | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E16 + ORKAN-Kalotte          | 64  | Sandwichelement auf Holz-UK 1,5–4,0 mm                         | Bohrschraube JT3-D-6H-5,5/6,3xL-E19         | 81  | Aluminium-Wellprofil auf Einlegeschiene 3,0 mm                      | Bohrschraube JT3-FR-6-5,5x25-E11             |
| 14  | Wellprofil auf Stahl-UK 4,0–10,0 mm                         | Bohrschraube JT3-12-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte            | 31  | Distanzprofil Stahl $> 1,5$ mm auf Tragschale                    | Presslaschenblindniet ECORIV Alu 5,2xL                   | 48  | Sandwichelement auf Einlegeschiene 3,0 mm                        | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E16 + ORKAN-Kalotte          | 65  | Sandwichelement auf Stahl-UK 3,0–12,0 mm                       | Bohrschraube JT3-D-12H-5,5/6,3xL-E19        | 82  | Aluminium-Wellprofil auf Holz-UK Breite min. 40 mm                  | EJOFAST® Bohrschraube JF3-FR-Plus-4,9x35-E11 |
| 15  | Wellprofil auf Holz-UK 4,0–16,0 mm                          | Bohrschraube JT3-18-5,5xL-E16 + ORKAN-Kalotte            | 32  | Distanzprofil Holz auf Tragschale                                | Bohrschraube JT3-ST-2-6,0xL                              | 49  | Sandwichelement auf Holz-UK Breite min. 60 mm                    | EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-6,8xL + ORKAN-Kalotte | 66  | Sandwichelement auf Stahl-UK 4,0–16,0 mm                       | Bohrschraube JT3-18-5,5xL-E19               | 83  | Längsstoßverschraubung Aluminium-Wellprofil $\leq 2 \times 0,88$ mm | Bohrschraube JT3-FR-2H-4,8-E11               |
| 16  | Wellprofil auf Stahl-UK $\geq 1,5$ mm                       | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E16 + ORKAN-Kalotte              | 33  | Tragschale auf Stahl-UK 1,5–4,0 mm                               | Bohrschraube JT2-6-5,5x25 F12 V16                        | 50  | Längsstoßverschraubung Sandwichelement                           | EJOFAST® Bohrschraube JF3-2H-4,8x19-E14              | 67  | Sandwichelement auf Stahl-UK $\geq 1,5$ mm                     | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E19                 |     |   |  |
| 17  | Wellprofil auf Einlegeschiene 3,0 mm                        | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E16 + ORKAN-Kalotte              | 34  | Tragschale auf Holz-UK 4,0–10,0 mm                               | Bohrschraube JT2-12-5,5x40 F12 V16                       | 51  | Kanteibefestigung auf Sandwichelement                            | EJOFAST® Bohrschraube JF3-2H-4,8x19-E14              | 68  | Sandwichelement auf Einlegeschiene 3,0 mm                      | Dichtschraube JZ5-6,3xL-E19                 |     |   |  |