

Bohrschraube JT3-2H-(40/80)-6,0/6,0



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8
 Akku-Schrauber ASCS 6.3
 Schraubenhaltevorsatz SH2

Anwendungsbereich

- > Distanzbefestiger zur Verschraubung von Stahl- und Aluminiumprofilblechen auf Kassettenstegen mit Überdämmung
- > Befestigung von Lisenen (Hutprofilen) auf überdämmten Kassettenstegen
- > Auch für die Befestigung von schubweichen Fassadenbekleidungen geeignet
- > Für Überdämmungen von 40 und 80 mm


Eigenschaften

- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- > Spezielle Gewindegeometrie ermöglicht die schnelle Demontage der Schraube
- > Kein Vorbohren der Außenschale notwendig


Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | Für Überdämmung [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|----------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| Dichtscheibe E16, Ø 16 mm | | | | | | |
| JT3-2H-40-6,0/6,0x64 E16 | 64 | 40 | 100 | | 3594011351 | 4061245041001 |
| JT3-2H-80-6,0/6,0x104 E16 | 104 | 80 | 100 | | 3594211351 | 4061245040998 |