

EJOT Dabo® Schraube SW8-RT-4,8



Anwendungsbereich

- > Zur Sicherung von Dachbahnen auf Unterkonstruktionen aus Stahlblech $\geq 0,75 \text{ mm} \leq 1,5 \text{ mm}$, Holz oder Holzwerkstoffen
- > Zur Kombination mit EJOT Haltetellern


Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet
- > Climadur beschichtet – hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Mit Stützgewinde zur Erhaltung der Trittsicherheit


Längenbestimmung (Mindestlängen)

Stahlblech	Dämmstoffdicke + 20 mm
Holz	Dämmstoffdicke + 30 mm

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Querverweise

Halteteller HTV 82/40
 Halteteller HTE 82/40
 Halteteller HTV 82/40 F
 Flachdachprofil FP
 Setzgerät ECOSET
 Steckschlüsseinsatz



EJOT® Setzgerät ECOSET
 als Leihgerät erhältlich.

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flachdach- profil FP
SW8-RT-4,8	X	X		X							X

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
lose verpackt						
SW8RT-4,8x80	80	4,8	250		3 477 100 629	4061245016481
SW8RT-4,8x100	100	4,8	250		3 477 300 629	4061245016467
SW8RT-4,8x120	120	4,8	250		3 477 500 629	4061245016443
SW8RT-4,8x140	140	4,8	250		3 477 700 629	4061245016429
SW8RT-4,8x160	160	4,8	100		3 477 900 629	4061245016405
SW8RT-4,8x180	180	4,8	100		3 478 100 629	4061245016382
SW8RT-4,8x200	200	4,8	100		3 478 300 629	4061245016368
SW8RT-4,8x220	220	4,8	100		3 478 400 629	4061245016344
SW8RT-4,8x240	240	4,8	100		3 478 600 629	4061245016320
SW8RT-4,8x260	260	4,8	100		3 478 800 629	4061245016306
SW8RT-4,8x280	280	4,8	100		3 479 000 629	4061245041032

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
gegurtet						
SW8RT-4,8x80 gegurtet	80	4,8	750		3 477 101 629	4061245016474
SW8RT-4,8x100 gegurtet	100	4,8	750		3 477 301 629	4061245016450
SW8RT-4,8x120 gegurtet	120	4,8	750		3 477 501 629	4061245016436
SW8RT-4,8x140 gegurtet	140	4,8	750		3 477 701 629	4061245016412
SW8RT-4,8x160 gegurtet	160	4,8	750		3 477 901 629	4061245016399
SW8RT-4,8x180 gegurtet	180	4,8	750		3 478 101 629	4061245016375
SW8RT-4,8x200 gegurtet	200	4,8	750		3 478 301 629	4061245016351
SW8RT-4,8x220 gegurtet	220	4,8	750		3 478 401 629	4061245016337
SW8RT-4,8x240 gegurtet	240	4,8	750		3 478 601 629	4061245016313
SW8RT-4,8x260 gegurtet	260	4,8	750		3 478 801 629	4061245016290