Solarbefestiger-Set JT3-SB-3-8,0xL mit E16 + ORKAN-Kalotte

Anwendungsbereich

> Zur Befestigung von Aufständerungen für Solar- und Photovoltaikanlagen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5–3 mm
> Vorgebohrt auch für Stahlunterkonstruktionen ≥ 3,0 mm verwendbar
> Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen bis S450GD
> Passend für Trapez- und Wellprofile aus Metall sowie für Sandwichelemente

Eigenschaften

> Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
> Im Set mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte

Vorteile

> Schnelles Nachrüsten im Bestand
> Befestigen ohne Vorbohren (Unterkonstruktion < 3 mm)
> Extrem sichere Befestigung durch Lastabtrag in die Unterkonstruktion
> Verwenden von vorhandenen Löchern in der Dachhaut
> Für höherfeste Stähle geeignet
> Gleichmäßig definierte Einschraubtiefe
> Einsatz bewährter Dichtsysteme
> Dauerhafte Dichtigkeit durch festen Anschlagpunkt
> Minimaler Montage- und Werkzeugaufwand
> Projektbezogene Vorbemessung möglich

Hinweis

Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individuelles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

Querverweise

ORKAN-Kalotten
SB-Flachstahl
Akku-Schrauber ASCM QSW
Bohrer HSS
Bit Sechskant SW5
Bithalter

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen

ETA-22/0762

Produktvideo

Montageanleitung

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung	Länge Schraube [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Gewindestift M10 x 50 mm						
Set JT3-SB-3-8,0x85/50 E16	85	18–60	25		3340891905	4061245021201
Set JT3-SB-3-8,0x115/50 E16	115	48–90	25		3341191905	4061245021218
Set JT3-SB-3-8,0x155/50 E16	155	88–130	25		3341591905	4061245021225
Set JT3-SB-3-8,0x195/50 E16	195	128–170	25		3341991905	4061245021232
Gewindestift M10 x 70 mm						
Set JT3-SB-3-8,0x85/70 E16	85	18–60	25		3340891907	4061245041117
Set JT3-SB-3-8,0x115/70 E16	115	48–90	25		3341191907	4061245041094
Set JT3-SB-3-8,0x155/70 E16	155	88–130	25		3341591907	4061245041070
Set JT3-SB-3-8,0x195/70 E16	195	128–170	25		3341991907	4061245041056

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten müssen separat mit der Angabe des Kalotten-Typs bestellt werden.
Standardlieferumfang enthält: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter selbstsichernd DIN EN ISO 10511, Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089.
Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN EN ISO 1661 erhältlich.

EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau