Bohrschraube JT6-2H-Plus-5,5

Querverweise

Akku-Schrauber ASCM QSW
Steckschlüsseleinsatz SW8

Anwendungsbereich

- Längsstoßverschraubung von Stahl- und Aluminiumprofil-blechen
- Verschraubung von Stahl- und Aluminiumprofilblechen auf Kassettenwänden
- Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Eigenschaften

- Edelstahl A4 mit gehärteter Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven Längsstoßverschraubung

Anwendungen

Technische Daten



Zertifizierungen

Montageanleitung

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dichtscheibe E16, Ø 16 mm						
JT6-2H-Plus-5,5x25 E16	25	0–7	500		3592281991	4061245015521
Dichtscheibe E22, Ø 22 mm						
NEU JT6-2H-Plus-5,5x25 E22	25	0–7	500		3592283991	4061245050140

Auch in Edelstahl A2 erhältlich

Bohrschraube
JT3-2H-Plus-5,5

EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau