Flachdachprofil FP



Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unterkonstruktionen aus Beton, Porenbeton, Stahl-, Aluminiumtrapezprofil, Holz und Holzwerkstoffen
> Zur konstruktiven Befestigung des Randbereichs
> Zur Randbefestigung von Dachdichtungsbahnen an aufgehenden Wänden und Dachrandabschlüssen

Eigenschaften

> Stahl aluzinkbeschichtet
> Linienbefestigung
> Leichte Verarbeitung
> 3 verschiedene Lochdurchmesser kombiniert in einem Profil
> Flexible Anwendungsmöglichkeiten

Hinweis

Zur Kombination mit DABO® Schrauben, Halteteller HTK-S, Beton-, Porenbeton- und Bohrschauben. Zur Kombination mit Fassadendübeln nach ETA-10/0305.

Technische Daten	
Materialstärke	1,5 mm
Lochdurchmesser für Halteteller HTK-S	14,5 mm
Lochdurchmesser für Fassadendübel	10,5 mm
Lochdurchmesser für Schrauben	7,0 mm

Querverweise

Bohrschraube JT2-ST-2-6,0
Bohrschraube JT3-ST-2-6,0
DABO® SW8-RT-4,8
DABO® SW8-ET-4,8
DABO® TKR-4,8
DABO® TKE-4,8
DABO® TKR-4-4,8
DABO® VHT-R-4,8
DABO® VHT-E-4,8
Betonschraube FBS-R
Porenbetonschraube FPS-E
Halteteller HTK-S
Universaldübel SDF-S-10H-E
Universaldübel SDP-S-10G-E

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen

ETA-07/0013





Ermöglicht eine zugelassene Anwendung im Bereich von Wandanschlüssen an der Attika (Beton und Porenbeton)

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung	Länge [m]	Breite [mm]	VPE [m]	Preis/m [EUR]	Artikelnummer	EAN
EJOT FP FLD Profil	2,25	30	27		7999001886	4061245011653

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

	SW 8 RT-4,8	SW 8 ET-4,8	TKR-4,8	TKE-4,8	TKR-4-4,8	VHT-R-4,8	VHT-E-4,8	JT2-ST-2-6,0	JT2-ST-2-6,8	JT3-ST-2-6,0	FBS-R-6,3	JBS-R-7,5	FPS-E-8,0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
Flachdachprofil FP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau