DABO® Schraube VHT-E-4,8

Anwendungsbereich

> Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unterkonstruktionen aus Stahlblech ≥ 0,45 mm ≤ 0,80 mm, Aluminiumblech 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm, Holz oder Holzwerkstoffen
> Für Neubau und Sanierung (Schichtenaufbau beachten)
> Zur Kombination mit Haltetellern

Eigenschaften

> Edelstahl A4 mit gehärteter Stahlspitze
> Auf Wunsch gegurtet für ECOSET oder vormontiert und magaziniert mit Halteteller HTK-2G für ECOSET HTK erhältlich
> Mit Trompetenkopf

Hinweis

Für dickere und/oder zweilagige Stahlbleche empfehlen wir die Verwendung der DABO® Schraube TKE-4,8.

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen

Entspricht den Anforderungen der VOB gemäß DIN 18336 sowie der Flachdachrichtlinie bei der Befestigung durch vorhandene wärmegedämmte Dachaufbauten im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit in Kombination mit Haltetellern HTK 2G, HTK S, EcoTek

Querverweise

Halteteller HTV 82/40 TK
Halteteller HTV 82/40 F
Halteteller HTV 40 RU
Flachdachprofil FP
Halteteller HTK-S
Halteteller HTK-2G 50
Halteteller EcoTek 50
Bit Kreuzschlitz

Längenbestimmung (Mindestlängen)	
Stahlblech	Gesamtaufbauhöhe + 20 mm
Holz	Gesamtaufbauhöhe + 30 mm

Setzgerät ECOSET
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000076

Setzgerät ECOSET HTK
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000072

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
VHT-E-4,8x100	100	100	250		3497300610	4061245012292
VHT-E-4,8x160	160	100	100		3497900610	4061245012254

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	HTK-S	Flachdach-profil FP
VHT-E-4,8			•	•	•	•	•	•	•	•

EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau