Deckendämmschraube DDS

Anwendungsbereich

> Zur Befestigung von Deckendämmung und Akustikdämmung in Betonuntergründen
> Besonders geeignet für Mehrschichtplatten mit magnesit- bzw. zementgebundener Holzwolle
> Deckschicht mit EPS- oder Mineralwollkern

Eigenschaften

> Leichte Montage: bohren, einschrauben – fertig!
> Kurze Verankerungstiefe
> Kunststoffumspritzung der Schraubenköpfe mit Holzwolle-struktur in den Farben beige oder weiß zur optisch unauffälligen Befestigung

Anwendungen

Technische Daten



Zertifizierungen

Z-21.8-1980

Produkt im Online-Shop

Querverweise

Deckendämmteller DDT
Akku-Bohrhammer ABH
Hammerbohrer SDS plus®
Bit Innensechsrund TX30

Bestellbezeichnung	Länge [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Farbton weiß					
EJOT DDS 7,3x75 weiß	75	100		8419075740	4039161005407
EJOT DDS 7,3x85 weiß	85	100		8419085740	4039161005414
EJOT DDS 7,3x100 weiß	100	100		8419100740	4039161005421
EJOT DDS 7,3x125 weiß	125	100		8419125740	4039161005438
EJOT DDS 7,3x150 weiß	150	100		8419150740	4039161005452
EJOT DDS 7,3x175 weiß	175	100		8419175740	4039161005469
Farbton beige					
EJOT DDS 7,3x75 beige	75	100		8419075780	7612336177962
EJOT DDS 7,3x85 beige	85	100		8419085780	7612336177979
EJOT DDS 7,3x100 beige	100	100		8419100780	7612336177986
EJOT DDS 7,3x125 beige	125	100		8419125780	7612336001410
EJOT DDS 7,3x150 beige	150	100		8419150780	7612336177993
EJOT DDS 7,3x175 beige	175	100		8419175780	7612336178006

Weitere Längen auf Anfrage erhältlich

EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau