# Kopplungsschraube MS

## Anwendungsbereich

> Kopplung von Fenster- und Türprofilen mit Stahlarmierung

## Eigenschaften

> Stahl einsatzvergütet

## Montageablauf

> Bauteil 1 mit min. 5 bis max. 6 mm vorbohren
> Bauteil 2 mit 4 mm vorbohren
> An das bereits montierte Element ansetzen und ausrichten
> Anschließend mit EJOT Kopplungsschraube Typ MS befestigen

## Technische Daten






Bauteil 1 Bauteil 2

## Querverweise

Bit Kreuzschlitz H2

## Produkt im Online-Shop

| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt, blau passiviert | | | | | |
| Kopplungsschraube MS 4,8x55 | 55 | 100 | | 2200555601 | 4061245041636 |
| Kopplungsschraube MS 4,8x65 | 65 | 100 | | 2200565601 | 4061245041629 |
| Kopplungsschraube MS 4,8x80 | 80 | 100 | | 2200580601 | 4061245041612 |
| Kopplungsschraube MS 4,8x95 | 95 | 100 | | 2200595601 | 4061245041605 |
| Bestellhinweis: Inklusive weißer Abdeckkappen RAL9010 | | | | | |

**EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction** · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau