EJOT® DBP – Dachbelüftungsprofil

DBP06/01: 9812040008

Anwendung

Profil zur Herstellung eines sauberen Abschlusses des WDVS im Dachbereich bei einer erforderlichen Belüftung (Kaltdach)

Eigenschaften

Lochanteil ca. 50 %; optimale Putzeinbindung durch Glasfasergewebe

Lagerung und Transport

vollflächig liegend; trocken und frostfrei; nicht über 50 °C; keine direkte Sonneneinstrahlung

Abmessungen und Verpackung	
Stablänge [m]	2
Stück/Karton	25
Laufmeter/Karton	50
Karton/Palette	48
Laufmeter/Palette	2.400
Palettenhöhe [m]	1,3

Grundprofil	
Rohstoff	Hart-PVC – frei von Blei und Cadmium – REACH konform
Toleranzen	Profil Allgemeintoleranzen 2A nach DIN 16941
Farbechtheit	Gemäß DIN EN 20105-A03 – Einhaltung Stufe 2

Gewebe	
Glasfasergewebe	R131 oder vergleichbar (Zertifiziert auf Basis EAD 040016-01-0404 / EAD 040083-00-0404)
Gewebegrammatur [g/m²]	160
Maschenweite [mm]	4 x 4
Gewebefarbe/Aufdruck	weiß neutral
Gewebebreite [cm]	12,5 ± 5 %
Gewebebefestigung	verschweißt

PE-Schaumband 1	
Abmessungen [mm]	1 x 9

PE-Schaumband 2	
Abmessungen [mm]	3 x 5,5

Transferklebeband	
Abmessungen (Breite) [mm]	12,5
Temperaturbeständigkeit [°C]	80



EJOT SE & Co. KG · Market Unit Construction · In der Stockwiese 35 · 57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0 · F +49 2752 908-731 · bau@ejot.com · www.ejot.de/bau